

IMPRESORA DE ETIQUETAS TÉRMICA

SAT DTL58



Características

- ✓ Trabajo 7*24.
- ✓ Diseño moderno y compacto.
- ✓ Solución ideal para alto trafico.
- ✓ Indicador led de alimentación de papel.
- ✓ Doble interfaz de comunicación.
- ✓ Excelente calidad de impresión, códigos de barras 1D, 2D y escala de grises.

Descripción

SAT Soluciones POS diseñadas exclusivamente a su medida. Agilice, optimice y renueve de forma eficaz sus procesos, brindando la experiencia que sus empleados necesitan y sus clientes desean.

Diseñamos nuestras Impresoras DTL58 que permite la combinación perfecta entre elegancia, versatilidad y confiabilidad para su empresa (trabajo 7x24). La serie DTL58 ofrece función de calibración automática y compatible con la actualización del firmware en línea, con ESC / POS.

Satisface simultáneamente diferentes necesidades de ancho de etiqueta que van de 20 a 60 mm, fácil de manejar

Mercados y aplicaciones



Restaurantes



Supermercados



Puntos de pago



Retail



Tiendas



Bares y discotecas



Droguerías



Aerolíneas



Banca y finanzas



Las impresoras térmicas están diseñadas para brindar la experiencia ideal compacta gracias a su velocidad de impresión.

Tecnología de impresión de alta calidad para códigos de barras 1D y 2D.



Gracias a su operación permite Doble interfaz de comunicación (USB-ETHERNET) alta compatibilidad con sistemas POS.

Tecnología de indicación led de alimentación de papel sin dejar a un lado su doble cortador automático.



*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso





ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN
IMPRESIÓN	Método	Térmica Directa
	Resolución	203 dpi
	Ancho	48 mm
	Velocidad de Impresión	Modo Etiqueta: 76 mm/s - Modo Recibos: 100 mm/s
	Set de Instrucciones	TSPL, ECS / POS
CÓDIGOS DE BARRAS	1D	Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C
	2D	PDF 417, Código QR
FUENTES	GBK (16X16, 24X24), ASC 2 8X16, 12X24	
DETECCIÓN	Sensor	Marcas negras, Detección de Cubierta Abierta, Detección de Sobrecalentamiento
PAPEL	Tipo	Papel Enrollado, Papel Troquelado, Papel Recibo Térmico
	Ancho	20 mm - 60 mm
	Diametro	Modo etiqueta: Máx. 80mm Modo Recibo: Máx. 70mm
INTERFACES	Estandar	USB
	Opcional	Ethernet
MEMORIA	RAM	256 mB
	Flash	4 mb
SOFTWARE	Aplicacion de Soporte técnico	Here Label
	Controladores	Windows 7/8/10/11, Windows Server 2008/2012/2016, Linux, MacOS
Alimentación de Energía	Entrada	AC 110 220 V
	Salida	DC 9V, 2amp
PANEL DE CONTROL	Un botón de alimentación de papel con una luz de tres colores	
Características Físicas	Tamaño	150mm, 103.6mm, 140mm
	Peso	386g
Confiabilidad	TPH 30 Km	
Entorno	Operación	5°C ~ 35°C
	Almacenamiento	(-20 % ~ 90 % sin condensación)
CERTIFICACIONES	CCC	

Información Adicional

La garantía de las impresoras de etiquetas es de 2 años una vez facturada, el cabezal de impresion tiene 6 meses o 50km (lo que ocurra primero) por defectos de fabrica y elementos como el autocortador, modulo wifi/bluetooth que son consumibles tienen 6 meses de garantía. la garantía cubre unicamente defectos de fabrica.

Dimensiones



*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

Productos complementarios para una solución POS



EQUIPO AIO
SAT CI150

Tamaño de la pantalla	15 pulgadas
Relación de aspecto	7:3
Procesador	Intel® Haswell Core™ i5
MTBF Vida	50.000 horas

Lector de Código de Barras
SAT LD101R PLUS

Tecnología	Laser lineal
Decodificación	1D
Velocidad	300 Escaneos/segundo



*Los productos complementarios se venden por separado.

SAT38T

Velocidad de impresión	Máx. 300mm/s
Tamaño del Papel	58mm/80mm
Corte del Papel	Parcial o total